

Webcode **M6018** 

## Schachtabdeckung

geruchssicher, komplett mit eingebautem Gussring in Betonrahmen

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüfkraft kN	Bauhöhe mm	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
201675	begehbar	600	A	15	80	40	75
600107	für PKW befahrbar	600	B	125	125	56	100
600117	für LKW befahrbar	600	D	400	160	90	180

Klasse A = für Grünflächen und Flächen, die nicht als Verkehrsflächen gelten, jedoch gelegentlich begangen werden  
 Klasse B = für Gehwege und vergleichbare Flächen, für PKW und Parkhäuser  
 Klasse D = für Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen und befestigte Verkehrsflächen

## Schachtabdeckung, mit Einsatzdeckel

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüfkraft kN	Bauhöhe mm	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
201677	begehbar	600	A	15	80	40	75

## BEGU-Schachtabdeckung, komplett mit Betonrahmen

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüfkraft kN	Bauhöhe mm	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
600100	ohne Lüftung	600	B	125	125	45	100
600101	mit Lüftung	600	B	125	125	45	100
600110	ohne Lüftung	600	D	400	160	90	165
600111	mit Lüftung	600	D	400	160	90	165
600179	ohne Lüftung	800	B	125	125	105	191
600180	ohne Lüftung	800	D	400	160	188	406

## Schachtabdeckung Grauguss Viatop

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Klasse	Prüfkraft kN	Bauhöhe mm	Deckel- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg
600122	ohne Lüftung	800	D	400	125	75	121
600123	mit Lüftung	800	D	400	125	75	121

Klasse B = für Gehwege und vergleichbare Flächen, für PKW und Parkhäuser  
 Klasse D = für Fahrbahnen von Straßen, Parkflächen und befestigte Verkehrsflächen

## Schmutzfänger

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Gewicht kg
600194	zum Einlegen in BEGU-Abdeckung	600	5
600195	zum Einlegen in Viatop-Abdeckung	800	10

## BEGU-Schachtabdeckung, tagwasserdicht verschraubt

Bestell- Nummer	Bezeichnung	Ø mm	Gewicht kg
600105	Abdeckung B DN600 TWD BeGu	625	154
600115	Abdeckung D DN600 TWD BeGu	625	185
610146	Bedienungsschlüssel Abdeckung 4-fach Kreuz VZ	–	1

## Quellschachtabdeckung

Stahlbeton-Quellschachtabdeckung mit Verschluss, Lüftungshaube und Insektenschutz  
 Bauhöhe 320 mm

Bestell- Nummer	Ausführung	Ø mm	Gewicht kg
215430	Typ A, abnehmbar	600	120
201690	Typ B, aufklappbar	600	310

mit Schachtring Ø 600/250  
 in Abdeckplatte Ø 800

Transportpreise auf Anfrage

