

Monolithischer Ovalbehälter

mit Elastomerdichtung

Film: Einbau Ovalbehälter

- Wandstärke = 120 mm
- Lastbild: SLW bei max. 1,5 m Erdüberdeckung

Bestell-Nummer	Breite außen mm	Länge außen mm	Bauhöhe mm	Lichte Höhe mm	Nenn-volumen m³	Gewicht kg
219982	2480	6000	2600	2450	28,8	17.210
219984	2480	8000	2600	2450	39,7	22.220



Abdeckplatte für monolithische Ovalbehälter

Lastbild und Erdüberdeckung für Bauhöhe 250 mm wie Behälter

Bestell-Nummer	Breite außen mm	Länge außen mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Belastungs-klasse
219384	2480	6000	250	8.615	FS3 / EC2
219386	2480	8000	250	11.639	FS3 / EC2

Stahlbetonbehälter in Rechteckbauweise

mit werkseitig montierter Abdeckplatte, wahlweise zum Aufschrauben



Bestell-Nummer	Bau-länge mm	Bau-breite mm	Lichte Höhe mm	Bau-höhe mm	Boden-Wandstärke mm	Decken-stärke mm	Gewicht inkl. Deckel kg	Nenn-inhalt m³
REBEH 1	3660	2800	2300	2720	200 / 200	220	25.700	15,5
REBEH 2	4350	2800	2300	2720	200 / 200	220	29.500	19,0
REBEH 3	4910	2800	2300	2720	200 / 200	220	32.500	22,0
REBEH 4	5600	2800	2300	2740	200 / 200	240	37.000	25,0

Andere Abmessungen auf Anfrage

- Lastbild: SLW bei max. 3 m Erdüberdeckung

Webcode **M6015**

Stahlbeton-Rahmenprofil



Bezeichnung	Bau-länge mm	Bau-breite mm	Lichte Höhe mm	Bau-höhe mm	Wand-stärke mm	Decken-stärke mm	Gewicht kg	Nenn-inhalt m³
Zwischenteil	3000	4050	2400	2850	200	250	21.710	26,0
Anfangs-/Endteil	3000	4050	2400	2850	200	250	26.260	24,3
Zwischenteil	3000	5400	2700	3100	200	200	26.580	40,5
Anfangs-/Endteil	2700	5400	2700	3100	200	200	30.850	33,8



- Lastbild: SLW bei max. 1,5 m Erdüberdeckung
- Sonderlasten auf Anfrage

Webcode **M6017**