

Mall-Vorbehandlungsbecken NeutraTwin

Schlammfang und Vorabscheider

Vorbehandlungsbecken zur Kreislaufwasserbehandlungsanlage NeutraClear für das Rückhalten absinkender und aufschwimmender Stoffe zur weitestgehenden Entlastung und Schonung der nachfolgenden Anlagentechnik

Bestell- Nummer	Inhalt l	Innen-Ø d mm	Gesamttiefe H mm	Zulauftiefe T _{min} mm	Höhe h mm	Nennweite DN	Gesamt- inhalt l	Schwerstes Einzelgewicht kg	Gesamt- gewicht kg
--------------------	-------------	--------------------	------------------------	---------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------	-----------------------------------	--------------------------

S V Ausführung mit Abdeckplatte

Twin 6600	6600	2000	3275	985	2290	150	6600	6.410	8.860
Twin 8700	8700	2500	2925	985	1940	150	8700	7.430	10.930
Twin 10000	10000	2500	3275	985	2290	150	10000	8.300	11.800
Twin 14300	14300	3000	3195	1005	2190	150	14300	11.950	17.600
Twin 22800	22800	4000	3040	1100	1940	200	22800	7.950	28.630

S V Ausführung mit Schachthals

Twin 6600 K	6600	2000	3395	1105	2290	150	6600	6.410	7.970
Twin 8700 K	8700	2500	3045	1105	1940	150	8700	7.430	9.400
Twin 10000 K	10000	2500	3395	1105	2290	150	10000	8.300	10.270

- Mit leichtflüssigkeitsbeständiger Innenbeschichtung
- Für den gelenkigen Rohranschluss sind werkseitig beständige, zu Kunststoffrohren (z. B. PE-HD, PP) passende Dichtelemente eingebaut.
- Zusätzliche Rohranschlüsse nach Absprache
- Maße gültig für Abdeckung Kl. D 400. Mit Abdeckung Kl. B 125 verringern sich Zulauftiefe (T_{min}) und Gesamttiefe (H) um 35 mm, das Gesamtgewicht um 80 kg.
- Zur Erhöhung der Zulauftiefe (T_{min}) sind Aufsatzstücke nach DIN 4034-1 lieferbar.

Webcode **M5546** 

